

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMUNICAÇÃO VISUAL E PISO TÁTIL

1. PISO TÁTIL

1.1 Produto: **PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO AMARELO**

Descrição: Placa de concreto usinado 35Mpa com pigmento amarelo nas dimensões 25x25x2,5cm, sendo 5mm de relevo e 20mm da base da placa, com padrão de relevo de “alerta” conforme NBR 9050, fixas no contrapiso com argamassa ACII

Norma aplicada: NBR 9250, NBR 16.537, NBR 5719, NBR 7207, NBR 9781 e NBR 9780

1.2 Produto: **PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO AMARELO**

Descrição: Placa de concreto usinado 35Mpa com pigmento amarelo nas dimensões 25x25x2,5cm, sendo 5mm de relevo e 20mm da base da placa, com padrão de relevo de “direcionamento” conforme NBR 9050, fixas no contrapiso com argamassa ACII

Norma aplicada: NBR 9250, NBR 16.537, NBR 5719, NBR 7207, NBR 9781 e NBR 9780

1.3 Produto: **PISO TÁTIL DE ALERTA EM PINOS DE AÇO INOX**

Descrição: Sinalização tátil pino modelo Alerta, constituído internamente por TPU (poliuretano termoplástico) revestido com uma capa de aço inoxidável ABNT 304. A capa de inox é produzida por estampagem a frio. Na superfície do topo do sinalizador existem nervuras para aumentar a rugosidade e promover maior aderência. Dimensões 3x3x0,3cm, sendo 3mm do relevo. Os furos serão feitos no piso através de gabaritos com distribuição geométrica prevista na NBR 9050. O interior dos furos deve ser parcialmente preenchido com adesivo a base de poliuretano.

Referência: Linha Dome, da Mozaik, ou similar

Norma aplicada: NBR 9250 e NBR 16.537.

1.4 Produto: **PISO TÁTIL DE DIREÇÃO EM PINOS DE AÇO INOX**

Descrição: Sinalização tátil pino modelo Direcional, constituído internamente por TPU (poliuretano termoplástico) revestido com uma capa de aço inoxidável ABNT 304. A capa de inox é produzida por estampagem a frio. Na superfície do topo do sinalizador existem nervuras para aumentar a rugosidade e promover maior aderência. Dimensões 23x3x0,3cm, sendo 3mm do relevo. Os furos serão feitos no piso através de gabaritos com distribuição geométrica prevista na NBR 9050. O interior dos furos deve ser parcialmente preenchido com adesivo a base de poliuretano.

Referência: Linha Dome, da Mozaik, ou similar

Norma aplicada: NBR 9250 e NBR 16.537.

2. PLACAS FIXAS NA ALVENARIA

2.1 Produto: **PLACAS INDICATIVAS DE AMBIENTES – MODELO 20x20cm**

Descrição: Placa de PVC 1mm branca cortada conforme molde na dimensão 20x20cm, com adesivo vinílico plotado conforme arte e fixo na alvenaria com fita dupla face.

Norma aplicada: NBR 9050.

2.2 Produto: **PLACAS INDICATIVAS DE AMBIENTES – MODELO 30x30cm**

Descrição: Placa de PVC 1mm branca cortada conforme molde na dimensão 30x30cm, com adesivo vinílico plotado conforme arte e fixo na alvenaria com fita dupla face.

Norma aplicada: NBR 9050.

3. PLACAS FIXAS NO TETO

3.1 Produto: **PLACAS INDICATIVAS DE FLUXO/EQUIPAMENTOS DE USO COMUM – MODELO 20x20cm**

Descrição: Placa de PVC 2mm branca cortada conforme molde, com adesivo vinílico plotado conforme arte e fixo no forro de gesso e na laje através de pendente metálico.

Norma aplicada: NBR 9050.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2022.

Arq. Maura Chaves Braga
CAU A.43171/0 MG