



07. COTAS EM CENTÍMETROS, DÍAMETROS EM MILÍMETRO.

08. TODAS AS COTAS DE ALTURA INDICADAS NESTE PROJETO REFEREM-SE AO EIXO DAS PEÇAS EM RELAÇÃO AO SOLO CASUAL.

09. ALOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS LUBRIFICANTES E APARELHOS SANITÁRIOS DEVEM OBEDECER AS COTAS INDICADAS NO DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO.

10. TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA POTÁVEL SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, NA COR MARROM DEVIDO À SUSTENTABILIDADE PRESTADA EM SERVIÇO DE 5 kgf/cm² (20 m.c.a.) 20°C E FÁBRICAS CONFORME NBR 5649/1995.

11. OS TRECHOS HORizontAIS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO DE ÁGUA.

12. INSTALAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM LOCAIS VIZINHOS AO BARILETTE COM PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA O FURTO E A FURTO DE CENTÍMETROS, DÍAMETROS EM MILÍMETROS.

13. TODA FUNDAÇÃO DE INTERFERÊNCIA QUE CHEGUE À PEÇA SANITÁRIA DEVERÁ SER JOELHO 90° COM BORDA DE LÁTIMO PARA INTERFERÊNCIA. SERÃO EMPREGADAS TUBULOS DE ALUMÍNIO NA ROSCA DE 5649/1995.

14. AS TUBULAÇÕES ANARENTE DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE JUNTAS À ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVÉS DE ABRAÇADORAS EM CHAPA DE C.A. ESPESAS DE NO MÁXIMO 10 mm, NOS DESVIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, E EM 45° PARA AS PÁRA-QUEDES DE SER PRECISADAS IMEDIATAMENTE ANTES E DEPOIS DE CADA UMA DAS CURVAS DOS DESVIOS.

15. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE BARILETTE DEVERÃO RECEBER INCLINAÇÃO NO SENTIDO ANTES DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO.

16. TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA DE RESFRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, NA COR MARROM E DEVERÃO SUBSTITUIR A PLACAGEM EM SERVIÇO DE 75 kgf/cm² (75 m.c.a.) 20°C E FÁBRICAS CONFORME NBR 5649/1995.

17. ETIQUETAR REGISTRO DE ACORDO COM SUAS RESPECTIVAS SÉRIES DE CONSUMO E AS TONELARES DE JÁQUETIM COM A VISO "ÁGUA POTÁVEL".

Administração regional / Protocolo			
Setor:		Setor de Indústria e Abastecimento	
Endereço:		Sla trecho 04 lotes 80-90-100-110	
Proprietário:		Serviço Social do Comércio - SESC	
Autor do projeto e Responsáveis técnicos:			
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS CREA 111.889/D-MG BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO CREA 253.030/D-MG			
		ÁGUA POTÁVEL, IRRIGAÇÃO E REUSO DE ÁGUA	Prancha: 10/21 Escala: Indicada Revisão: R00
		Uso: Comercial Conteúdo: HID - 2º PAVIMENTO	
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-HID-10-2º PAVIMENTO		