

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2021

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	007.014.0018 - CAPACETE DE SEGURANÇA, COR AZUL - Aba frontal Classe B: padrão ABTN NBR 8221/2015. - Moldado em polietileno de alta densidade. - Suspensão com ajuste simples e com três níveis de ajuste de altura. - Confeccionada com três tiras (seis pontos de fixação) de tecido poliéster e carneira de polietileno de alta densidade. - Com tira de absorção de suor substituível e tira jugular elástica. - Utilização: artífice / auxiliar de serviços gerais - Marca sugerida: ULTRA MASTER		PC	50	R\$	R\$
	2	007.014.0077 - CAPACETE DE SEGURANÇA, COR BRANCA - Aba frontal Classe B: padrão ABNT NBR 8221/2015. - Moldado em polietileno de alta densidade. - Suspensão com ajuste simples e com três níveis de ajuste de altura. - Confeccionada com três tiras (seis pontos de fixação) de tecido poliéster e carneira de polietileno de alta densidade. - Com tira de absorção de suor substituível e tira jugular elástica. - Utilização: engenheiros, arquitetos e técnicos de segurança do trabalho - Marca sugerida: ULTRA MASTER		PC	20	R\$	R\$
2	3	007.014.0078 - MÁSCARA PARA TRABALHO COM SOLDADA VISOR - Com escurecimento automático de tonalidade ajustável, sensibilidade ajustável. - Atraso no escurecimento. - Catraca ajustável e bandana estofada - Possuir níveis de regulagem na altura dos olhos, permitindo melhor posicionamento do visor. - Aplicação: TIG, plasma, MIG/MAG, eletrodo revestido e outras soldas. - Utilização: artífices II (serralheiro)		UN	4	R\$	R\$
	4	005.002.0414 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COR LARANJA - Óculos de proteção anti-embaçante. - Lente única em policarbonato laranja de alto impacto. - Camada de proteção UD e UVExtreme contra riscos, raios Ultra Violeta, energia estática e embaçamento. - Hastes em material plástico maleável, tipo espátula, articulada através de pinos metálicos, regulável e com ajuste nas laterais. - Apresentação: embalagem com 1 (uma) unidade. - Marcas sugeridas: UVEX; ULTRAPESC		UN	50	R\$	R\$
	5	007.014.0116 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA AMPLA		UN	100	R\$	R\$

		VISÃO - Lentes em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, como fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. - Proteção contra raios UVA e UVB. - Armação em polipropileno cinza recoberta com silicone para ajustar ao rosto do usuário. - Vedação cobrindo toda a região em torno dos olhos do usuário. - Sistema de ventilação indireta. - Modelo ampla visão, tirante elástico que permite a fixação à cabeça e ajuste. - Uso: artífice I e II e auxiliar de serviços gerais - Marca sugerida: KALIPSO					
	6	007.014.0044 - ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ TIPO LEOPARDO - Fumê, com visor, apoio nasal e proteção lateral injetados em uma mesma peça. - Visor com tratamento anti-risco. - Utilização: proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa, para profissionais que desempenham suas atividades nos clubes a céu aberto. - Uso: instrutores II, salva vidas, artífice e auxiliar de serviços gerais - Marca sugerida: WELD STEEL		UN	350	R\$	R\$
	7	007.014.0012 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE - Lentes confeccionadas em policarbonato transparente com tratamento anti-riscos, abas laterais de proteção, armação transparente e hastes reguláveis. - Utilização: artífices I e II, ASGS, ASBS, TSBS e CDS. - Marca sugerida: WELD STEEL		PC	300	R\$	R\$
	8	007.014.0013 - PROTETOR FACIAL - Protetor facial incolor - Cúpula fabricada em polipropileno, visor em policarbonato incolor - Proteção dos olhos e face contra impacto de partículas volantes - Tamanho 8 - Utilização: artífice I e II, ASGS (jardinagem), cirurgião dentista - Marcas sugeridas: PLASTICOR; DX		PC	100	R\$	R\$
3	9	007.014.0083 - CARTUCHO GMM, CLASSE 2 - Tamanho médio - Filtros (cartucho), com encaixe tipo rosca para proteção respiratória contra gases ácidos, ácido clorídrico, amônia e cloro-classe 2 - Marca sugerida: AIR SAFETY		UN	25	R\$	R\$
	10	007.014.0019 - FILTRO QUÍMICO PARA ACOPLAMENTO AOS RESPIRADORES 1/4 FACIAL - Modelo CVOGA: vapores orgânicos e gases ácidos - Utilização: artífice e auxiliar de serviços gerais - Marca sugerida: PLATICOR		PC	100	R\$	R\$
	11	007.014.0016 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 - Semi facial filtrante; - Modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro - Confeccionada com manta sintética, com tratamento eletrostático, para partículas P2 - Dotada de válvula de exalação, para maior conforto e com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário. - Utilização: artífice e auxiliar de serviços gerais		PC	400	R\$	R\$

		- Marca sugerida: PRO SAFETY/ DELTA PLU					
	12	007.014.0014 - RESPIRADOR TIPO 1/4 FACIAL - Confeccionado em PVC atóxico, cor preta, com dois pontos de fixação, elástico único na cor preto, com passador de ajuste, uma válvula de exalação localizada no centro. - Com sistema de encaixe de um filtro químico: vapores orgânicos. - Utilização: artífice e auxiliar de serviços gerais - Marca sugerida: ALLTEC		PC	50	R\$	R\$
	13	007.014.0079 - RESPIRADOR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA - Para uso com 1 (um) cartucho, com encaixe tipo rosca, lente de ampla visão, produzida em acrílico transparente e resistente a impacto. - Peça facial, confeccionada em borracha natural ou silicone		PC	12	R\$	R\$
4	14	007.014.0015 - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG - Protetor auditivo confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo de inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, em cujo eixo contém orifício até o seu interior - Com atenuação mínima de 16 DB NRRSF. - Protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de polipropileno ou de silicone. - Utilização: artífice I e II, ASGS, ASBS, TSBS e cirurgia dentista		PC	600	R\$	R\$
	15	007.014.0023 - PROTETOR AUDITIVO COMPOSTO DE DUAS CONCHAS - Conchas revestidas de PVC macio e anti-alérgico, espumas internas para auxílio na atenuação de ruídos. haste plástica, com regulagem com atenuação de no mínimo 22 DB NRRSF. - Utilização: artífice - Marca sugerida: AGENA		PC	25	R\$	R\$
5	16	007.014.0035 - AVENTAL DE PROTEÇÃO - Confeccionado em raspa, com tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura, presas por meio de costuras. - Utilização: artífice II (serralheiro) - Marca sugerida: SÃO MANOEL		PC	10	R\$	R\$
	17	007.014.0081 - AVENTAL DE PVC FORRADO - Com alças no pescoço e na cintura - Medindo 1,20 metros x 0,60 metros. - Visa a conservação dos uniformes e a preservação da integridade física dos empregados contra danos causados por respingos de produtos. - Utilização: durante a manipulação de produtos químicos por auxiliar de serviços gerais		UN	150	R\$	R\$
	18	007.014.0122 - CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM "P" - Confeccionado em lycra e velcro, - Fixa-se na região lombar através de finas faixas de borracha natural. - Sistema com fechamento em velcro, corpo 100% algodão, suporte 75% poliéster/25% elastodeno/10%elastano. - Estruturas com barbatana em nylon flexível, largura: 220mm; - Costura em nylon de alta resistência. - Uso: ASGS de levantamento de peso (Mesa Brasil e		PC	30	R\$	R\$

		Cosel) e artífice I e II - Marca sugerida: DYSTRAY					
19		007.014.0123 - CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM "M" - Confeccionado em lycra e velcro, - Fixa-se na região lombar através de finas faixas de borracha natural. - Sistema com fechamento em velcro, corpo 100% algodão, suporte 75% poliéster/ 25% elastodeno/ 10% elastano. - Estruturas com barbatana em nylon flexível, largura: 220mm; - Costura em nylon de alta resistência. - Uso: ASGS de levantamento de peso (Mesa Brasil e Cosel) e artífice I e II - Marca sugerida: DYSTRAY		PC	60	R\$	R\$
20		007.014.0124 - CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM "G" - Confeccionado em lycra e velcro, - Fixa-se na região lombar através de finas faixas de borracha natural. - Sistema com fechamento em velcro, corpo 100% algodão, suporte 75% poliéster/ 25% elastodeno/ 10% elastano. - Estruturas com barbatana em nylon flexível, largura: 220mm; - Costura em nylon de alta resistência. - Uso: ASGS de levantamento de peso (Mesa Brasil e Cosel) e artífice I e II - Marca sugerida: DYSTRAY		PC	40	R\$	R\$
21		007.014.0125 - CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM "GG" - Confeccionado em lycra e velcro, - Fixa-se na região lombar através de finas faixas de borracha natural. - Sistema com fechamento em velcro, corpo 100% algodão, suporte 75% poliéster/ 25% elastodeno/ 10% elastano. - Estruturas com barbatana em nylon flexível, largura: 220mm; - Costura em nylon de alta resistência. - Uso: ASGS de levantamento de peso (Mesa Brasil e Cosel) e artífice I e II - Marca sugerida: DYSTRAY		PC	30	R\$	R\$
22		007.014.0166 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM CINTURÃO ABDOMINAL - Destinado ao uso em trabalhos posicionados ou suspensos - Deverá ser uma peça única as fitas do cinturão abdominal, das pernas e do suspensório deverão ser confeccionadas em material sintético, com no mínimo, 40 mm de largura. - As fitas primárias superiores deverão ser confeccionadas em material sintético sem trama elástica. - Deverá possuir 2 pontos para regulagem peitoral com ajustes através de fivelas - Apresentar 3 (três) pontos de ancoragem distintos, sendo um ponto central ou abdominal um ponto esternal ou peitoral, e um ponto dorsal, além de 2 (dois) elementos de engate laterais, que deverão ser compostos por anéis metálicos, confeccionados em aço inox ou aço carbono. - Deverão suportar uma carga nominal mínima de 1500kg e possuir diâmetro interno mínimo de 55mm ± 1 mm.		UN	20	R\$	R\$
23		007.014.0167 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA SEM CINTURÃO ABDOMINAL		UN	20	R\$	R\$

		- Deverá ser uma peça única, as fitas confeccionadas em trama elástica com o mínimo 40 mm de largura dotado de no mínimo 4 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço inoxidável utilizadas para regulagem e ajustes sendo localizadas uma em cada perneira e 02 nas fitas suspensório - O ponto de ancoragem dorsal deverá ser do tipo argola metálica fechada em formato "D" fabricada em aço inox capaz de suportar uma carga nominal mínima de 1500kg e possuir um diâmetro interno mínimo de 50mm $\pm$ 1mm; - Utilização: artífices I e II, ASGS e técnico em cenografia.					
24		007.014.0164 - COLETE REFLEXIVO DE SEGURANÇA TIPO "X" TAM. G - Confeccionado em PVC material impermeável, viés na cor preta com 2cm de largura em toda volta do colete e fechamento lateral por sistema fixa fácil com 5cm x 10cm em velcro - Cor laranja e preto. - Utilização: auxiliar de operações, técnico em segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.		UN	15	R\$	R\$
25		007.014.0165 - COLETE REFLEXIVO DE SEGURANÇA TIPO "X" TAM. GG - Confeccionado em PVC material impermeável, viés na cor preta com 2cm de largura em toda volta do colete e fechamento lateral por sistema fixa fácil com 5cm x 10cm em velcro - Cor laranja e preto. - Utilização: auxiliar de operações, técnico em segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.		UN	7	R\$	R\$
26		007.014.0171 - MOSQUETÃO TIPO OVAL DE ENGATE RÁPIDO - Em aço inoxidável ou aço carbono com tripla trava de segurança e de no mínimo 106 mm de diâmetro interno medido no maior sentido com tensão de ruptura mínima de 22 KN e nariz do tipo "keylock" - Utilização: artífices I e II, ASGS e técnico em cenografia.		UN	50	R\$	R\$
27		007.014.0168 - TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO (Y) - Fabricado em fita, com absorvedor de energia intergrado - Deverá possuir dos conectores tipo gancho classe "A", com 60mm de abertura incorporados em seus terminais com tolerância de $\pm$ 5mm, fabricados em liga de alumínio ou aço. - A abertura dos conectores deverá ser feita através de gatilho com dupla trava automática, de fácil manejo, e que impeça a abertura acidental.		UN	20	R\$	R\$
28		007.014.0169 - TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO CLASSE "T" COM CONECTOR GANCHO, CLASSE "T" - Fabricado em aço inox e/ou alumínio com duplo acionamento, fixo em uma das extremidades da corda, com peso máximo de 250g, abertura mínima de 20 mm e máxima de 25 mm constituído de corda em material sintético, recoberta por uma capa protetora, com alça costurada nas extremidades uma das quais deverá conter um conector com trava automática e possuir um dispositivo de regulagem de comprimento da corda com puxador anatômico; - A corda deverá possuir baixa elasticidade e grande flexibilidade, com diâmetro entre 12 mm, construção tipo capa trançada de multifilamentos de poliéster e alma de poliamida.		UN	20	R\$	R\$
29		007.014.0170 - TRAVA QUEDAS		UN	20	R\$	R\$

		- Confeccionado em aço inoxidável para ser utilizado em corda de poliamida trançada com diâmetro de 12 mm, e possuir marcação indelével da bitola a que se destina sua utilização - Deverá possuir dupla trava de segurança, com sistema de freio acionado manualmente que permita o posicionamento do dispositivo acima da linha de trabalho do usuário; - Utilização: artífices I e II, ASGS e técnico em cenografia.					
6	30	007.014.0011 - LUVA DE SEGURANÇA MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL - TAM P - Inoxidável, confeccionada em elos de aço inox, com bracelete confeccionado em material sintético, ajustável através de presilhas metálicas. - Uso: cozinheiro, ajudante de cozinha, auxiliar de cozinha. - Tamanho: P		PAR	7	R\$	R\$
	31	007.014.0063 - LUVA DE SEGURANÇA TAM "M" - Confeccionada em Grafatex 4 (quatro) fios, reforço externo simples ou dupla face em Grafatex na palma - Modelo mão de gato, mitene dois dedos, comprimento 50 cm e suportar até 350 ° - Uso: cozinheiro e ajudante de cozinha		PAR	50	R\$	R\$
	32	007.014.0064 - LUVA DE SEGURANÇA TAM "G" - Confeccionada em Grafatex 4 (quatro) fios, reforço externo simples ou dupla face em Grafatex na palma - Modelo mão de gato, mitene dois dedos, comprimento 50 cm e suportar até 350 ° - Uso: cozinheiro e ajudante de cozinha		PAR	10	R\$	R\$
	33	007.014.0159 - LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX TAM P - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex foam na palma, dedos e parcialmente no dorso, para manuseio de peças quentes de até 250°C. - Uso: TEC/ADM (téc. em cenografia).		PAR	15	R\$	R\$
	34	007.014.0160 - LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX TAM M - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex foam na palma, dedos e parcialmente no dorso, para manuseio de peças quentes de até 250°C. - Uso: TEC/ADM (téc. em cenografia).		PAR	20	R\$	R\$
	35	007.014.0161 - LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX TAM G - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex foam na palma, dedos e parcialmente no dorso, para manuseio de peças quentes de até 250°C. - Uso: TEC/ADM (téc. em cenografia).		PAR	30	R\$	R\$
	36	007.014.0162 - LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX TAM GG - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex foam na palma, dedos e parcialmente no dorso, para manuseio de peças quentes de até 250°C.		PAR	30	R\$	R\$
7	37	007.014.0065 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 36 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibra, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão		PAR	4	R\$	R\$

		antimicrobials, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria					
38		007.014.0066 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 37 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibra, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobials, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria, mecânica, marcenaria, serralheria, carpintaria pelos cargos artífices I e II auxiliares de serviços gerais (carregamento de peso).		PAR	10	R\$	R\$
39		007.014.0067 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 38 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibra, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobials, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria		PAR	15	R\$	R\$
40		007.014.0068 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 39 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibra, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobials, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria		PAR	50	R\$	R\$
41		007.014.0069 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 40 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibra, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobials, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria		PAR	60	R\$	R\$
42		007.014.0070 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 41 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibra, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobials, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica.		PAR	60	R\$	R\$

		- Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria					
43		007.014.0071 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 42 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibras, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobiano, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria, mecânica, marcenaria, serralheria, carpintaria pelos cargos artífices I e II auxiliar de operações.		PAR	60	R\$	R\$
44		007.014.0072 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 43 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibras, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobiano, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria		PAR	30	R\$	R\$
45		007.014.0073 - BOTINA DE SEGURANÇA N.º 44 P/ARTÍFICE COR PRETO - Botina de segurança, na cor preta, com elástico lateral recoberto, confeccionado em microfibras, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem em material não tecido, palmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobiano, solado PU bidensidade antiderrapante, com biqueira plástica. - Uso: em atividades de manutenção preventiva e corretiva em hidráulica, piscina, pintura, alvenaria		PAR	4	R\$	R\$
46		007.014.0138 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 37- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrórepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	30	R\$	R\$
47		007.014.0139 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 38- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrórepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full		PAR	40	R\$	R\$

		grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.					
48		007.014.0140 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 39- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrorrepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	40	R\$	R\$
49		007.014.0141 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 40- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrorrepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	40	R\$	R\$
50		007.014.0142 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 41- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrorrepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	30	R\$	R\$
51		007.014.0143 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 42- MASCULINO TIPO TÊNIS		PAR	30	R\$	R\$

		- Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrórepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.					
	52	007.014.0144 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 43- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrórepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	12	R\$	R\$
	53	007.014.0145 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 44- MASCULINO TIPO TÊNIS - Tipo tênis de uso profissional, confeccionado em material EVA, com hidrórepelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior - Peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	10	R\$	R\$
	54	007.014.0146 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 33 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	2	R\$	R\$
	55	007.014.0147 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 34 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g.		PAR	12	R\$	R\$

		- Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX					
56		007.014.0148 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 35 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	15	R\$	R\$
57		007.014.0149 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 36 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	30	R\$	R\$
58		007.014.0150 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 37 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	30	R\$	R\$
59		007.014.0151 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 38 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	30	R\$	R\$
60		007.014.0152 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 39 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	25	R\$	R\$
61		007.014.0153 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 40 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	20	R\$	R\$
62		007.014.0154 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 41 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila		PAR	15	R\$	R\$

		(PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX					
63		007.014.0155 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 42 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	15	R\$	R\$
64		007.014.0156 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 43 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	12	R\$	R\$
65		007.014.0157 - BOTA DE SEGURANÇA N.º 44 CANO CURTO - Cor branca - Tipo impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetada em uma única peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400g. - Utilização: empregados do setor de alimentação e ASGS que atuam no setor de saúde - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	3	R\$	R\$
66		007.014.0047 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO N.º 38 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	25	R\$	R\$
67		007.014.0051 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO N.º 34 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	10	R\$	R\$
68		007.014.0052 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO N.º 35 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	15	R\$	R\$
69		007.014.0053 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO N.º 36 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas		PAR	25	R\$	R\$

		- Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX					
70		007.014.0054 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 37 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	20	R\$	R\$
71		007.014.0055 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 39 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	20	R\$	R\$
72		007.014.0056 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 40 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	30	R\$	R\$
73		007.014.0057 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 41 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	20	R\$	R\$
74		007.014.0058 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 42 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	20	R\$	R\$
75		007.014.0059 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 43 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	10	R\$	R\$
76		007.014.0060 - BOTA DE SEGURANÇA NA COR PRETO Nº 44 CANO CURTO - Tipo impermeável - Cor preto, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, flexível e macio, forrada, com solado antiderrapante, peso até 1.400 gramas - Utilização: artífice I e ASG's - Marca sugerida: WORK FLEX		PAR	6	R\$	R\$
77		007.014.0130 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 33-		PAR	15	R\$	R\$

		FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.					
	78	007.014.0131 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 34-FEMININO - TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	50	R\$	R\$
	79	007.014.0132 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 35-FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	40	R\$	R\$
	80	007.014.0133 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 36-FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	40	R\$	R\$

	81	007.014.0134 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 37- FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	30	R\$	R\$
	82	007.014.0135 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 38- FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	30	R\$	R\$
	83	007.014.0136 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 39- FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	12	R\$	R\$
	84	007.014.0137 - CALÇADO DE SEGURANÇA N.º 40- FEMININO TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL - Confeccionado em material EVA, com hidro-repelente, palmilha antibacteriana higiênica, altura do cano de 75mm, com cabedal em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, peso máximo por pé de calçado de 0,3kg, salto de 3cm, com solado full grip antiderrapante, constituído de borracha colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³ categoria SRC. - Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol. - Resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na região do salto, com validade de no mínimo 36 meses. - Utilização: empregados do setor de alimentação e de saúde do SESC/DF.		PAR	10	R\$	R\$

	85	007.014.0038 - PERNEIRA DE SEGURANÇA - Cor cinza - Confeccionado em couro de raspa, curtido ao cromo, com fechamento em velcro nas laterais para fixação e ajuste, com proteção sobre o metatarso em couro de raspa. - Uso: artífice II (serralheiro) - Marca sugerida: SÃO MANOEL		PAR	10	R\$	R\$
	86	007.014.0163 - PERNEIRA/CANELEIRA DE PROTEÇÃO - Confeccionada em couro sintético (extrusado) de 3,5mm de espessura, forrada internamente, com tecido espalmado de 3,5mm em peça única para sobrepor a vestimenta, com fechamento em velcro e com 0,6cm de ajuste/regulagem no velcro, contendo três lâminas de polipropileno de 0,6cm de espessura cada. - Costura com solda eletrônica na parte frontal, costurado nas bordas. - Medidas: 40cm de comprimento na frente, 20cm de comprimento atrás, 9cm de comprimento sobre o metatarso, 0,8cm de espessura e 40cm de circunferência. - Aplicação proteção dos membros inferiores dos empregados contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes. - Uso: auxiliar de serviços gerais (ASGs)		PAR	30	R\$	R\$
8	87	007.014.0026 - LUVA DE RASPA DE COURO - Tamanho do cano 15 cm luva de segurança, confeccionada em raspa de couro curtida ao cromo, com tira de reforço entre os dedos polegar e indicador, com reforço interno na palma e dedos. - Tamanho do cano: 15 cm. - Uso: artífice.		PAR	100	R\$	R\$
	88	007.014.0027 - LUVA DE ALGODÃO C/PIGMENTOS DE BORRACHA - Luva tricotada de segurança - Tricotada em 4 (quatro) fios, 100% algodão, cor crua, com pigmento de PVC na palma, que evita escorregamento.		PAR	500	R\$	R\$
	89	007.014.0037 - MANGOTE DE SEGURANÇA - Confeccionado em couro tipo raspa, curtido ao cromo, com fitas fixadas e fivelas. - Utilização: artífices II (serralheiro) - Marca sugerida: SÃO MANOEL		PAR	10	R\$	R\$
	90	007.014.0061 - CREME PROTETOR PARA PELE COM 200GR - Especial/ água e óleo-resistente - pintura. - Indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%. - Indicado principalmente para pintura, soluções ácidas e como único creme para todos os setores da empresa - Apresentação: embalagem c/ 200 gr. - Uso: artífice I e II - Marca sugerida: HENLAU-9611, NUTRIEX		UN	300	R\$	R\$
	91	007.014.0062 - LUVA DE SEGURANÇA - Confeccionada em vaqueta na palma e face palmar dos dedos; tira de reforço externo em vaqueta entre o dedo polegar, anelar e médio; dorso com elástico para ajuste em raspa. - Uso: técnico em cenografia - Marca sugerida: ALSEG		PAR	100	R\$	R\$

	92	007.014.0080 - LUVA DE MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL-TAM. M - Confeccionada em elos de aço inox, com bracelete confeccionado em material sintético, ajustável através de presilhas metálicas. - Utilização: cozinheiro, ajudante de cozinha e auxiliar de cozinha		UN	10	R\$	R\$
	93	007.014.0082 - LUVA DE MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL-TAM.G - Confeccionada em elos de aço inox, com bracelete confeccionado em material sintético, ajustável através de presilhas metálicas. - Utilização: cozinheiro, ajudante de cozinha e auxiliar de cozinha		UN	5	R\$	R\$
9	94	005.001.0073 - LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. P - De alta qualidade, sem pó, descartável, atóxica, resistente a tração, perfuração, grande força, elasticidade, flexibilidade e conforto. - Validade igual ou superior a 12 meses. - Apresentar na embalagem registro da Anvisa e Certificado de Aprovação - CA. - Utilização: Copat / Mesa Brasil - Apresentação: caixa com 50 pares.		CX	250	R\$	R\$
	95	005.001.0074 - LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. M - De alta qualidade, sem pó, descartável, atóxica, resistente a tração, perfuração, grande força, elasticidade, flexibilidade e conforto. - Validade igual ou superior a 12 meses. - Apresentar na embalagem registro da Anvisa e Certificado de Aprovação - CA. - Utilização: Copat / Mesa Brasil - Apresentação: caixa com 50 pares.		CX	400	R\$	R\$
	96	005.001.0075 - LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. G - De alta qualidade, sem pó, descartável, atóxica, resistente a tração, perfuração, grande força, elasticidade, flexibilidade e conforto. - Validade igual ou superior a 12 meses. - Apresentar na embalagem registro da Anvisa e Certificado de Aprovação - CA. - Utilização: Copat / Mesa Brasil - Apresentação: caixa com 50 pares.		CX	400	R\$	R\$
	97	005.001.0076 - LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. GG - De alta qualidade, sem pó, descartável, atóxica, resistente a tração, perfuração, grande força, elasticidade, flexibilidade e conforto. - Validade igual ou superior a 12 meses. - Apresentar na embalagem registro da Anvisa e Certificado de Aprovação - CA. - Utilização: Copat / Mesa Brasil - Apresentação: caixa com 50 pares.		CX	250	R\$	R\$
	98	007.014.0176 - LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. P - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm.		PAR	1.000	R\$	R\$

		- Utilização: para procedimento de limpeza e higienização de banheiros de áreas gerais do Sesc/DF - Apresentação: pares.					
99		007.014.0177 - LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. M - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimento de limpeza e higienização de banheiros de áreas gerais do Sesc/DF - Apresentação: pares.		PAR	1.100	R\$	R\$
100		007.014.0178 - LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. G - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimento de limpeza e higienização de banheiros de áreas gerais do Sesc/DF - Apresentação: pares.		PAR	1.000	R\$	R\$
101		007.014.0179 - LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. EG - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimento de limpeza e higienização de banheiros de áreas gerais do Sesc/DF - Apresentação: pares.		PAR	800	R\$	R\$
102		007.014.0180 - LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. P - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para limpeza e higienização das áreas de saúde, odontologia e cozinha. - Apresentação: pares.		PAR	800	R\$	R\$
103		007.014.0181 - LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. M - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para limpeza e higienização das áreas de saúde, odontologia e cozinha. - Apresentação: pares.		PAR	1.000	R\$	R\$
104		007.014.0182 - LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. G - Confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para limpeza e higienização das áreas de saúde, odontologia e cozinha. - Apresentação: pares.		PAR	900	R\$	R\$
105		007.014.0183 - LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM.		PAR	800	R\$	R\$

		EG - Confeccionada em látex nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para limpeza e higienização das áreas de saúde, odontologia e cozinha. - Apresentação: pares.					
	106	007.014.0184 - LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. P - Confeccionada em látex nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimentos de limpeza e higienização de bancadas e equipamentos móveis. - Apresentação: pares.		PAR	750	R\$	R\$
	107	007.014.0185 - LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. M - Confeccionada em látex nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimentos de limpeza e higienização de bancadas e equipamentos móveis. - Apresentação: pares.		PAR	1.000	R\$	R\$
	108	007.014.0186 - LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. G - Confeccionada em látex nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimentos de limpeza e higienização de bancadas e equipamentos móveis. - Apresentação: pares.		PAR	900	R\$	R\$
	109	007.014.0187 - LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. EG - Confeccionada em látex nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. - Resistente a produtos químicos de classe A, B e C. - Comprimento mínimo de 33 cm e espessura de 0,42mm. - Utilização: para procedimentos de limpeza e higienização de bancadas e equipamentos móveis. - Apresentação: pares.		PAR	800	R\$	R\$
10	110	007.014.0173 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 - Semi facial filtrante sem válvula - Modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro - Constituído por painéis de não-tecido e meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, com eficiência mínima de 94%, elásticos para fixação e ajuste à cabeça, para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo agentes biológicos potencialmente patogênicos. - Validade: igual ou superior a 12 meses. - Apresentação: unidade (peça). - Utilização: saúde e odontologia. - Marca sugerida: 3M.		PC	20.000	R\$	R\$



- 1) Nos valores acima elencados e para a apresentação desta proposta, foram consideradas todas as informações e condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 10/2021 e seus Anexos.
- 2) O valor constante da Proposta Financeira está de acordo com os preços praticados no mercado e foram considerados todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, tributos e/ou taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.
- 3) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- 4) Dados Bancários:
Banco: Agência nº: Conta Corrente nº:
- 5) Razão Social, CNPJ, telefone, *e-mail* e endereço da licitante:

Cidade - UF, de 2021

(nome e número da identidade do declarante/ Assinatura)

(este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)